



E-KOMPAKT | STECKVERBINDER & KABEL

# kompaKT

Produktservice für Einkauf und Entwicklung

## Distanzkapfen SMT Spacer



zu den Abstandsbolzen „SMT Spacer“ fürth Elektronik eiSos die Distanzkappe AP“ an. Für eine isolierte Montage sind ehende M3-Kreuzschlitzschrauben aus 3 in Längen von 4 bis 10 mm erhältlich. ebsttemperatur reicht von -30 bis 150°C. Die Schraubenserie „WA-SCRW“ ist in nnbarkeitsklassen UL94 V-2 und UL94 V-0 erhältlich. Die Montagemittel liegen ab Lasen 1000er-Packungen bereit. (za)

Elektronik eiSos, www.wc-online.de  
www.ei-sos.de, Tel. 07942 945-0

## zu 400 Mio. Biegezyklen fähig



Markttechnik hat laminierte Flachband- kables Typs LamifEEEx in drei Materialkom- en im Programm. Neben den PTFE/ FEP Varianten bietet das Unternehmen auch Materialkombinationen PTFE/FEP sowie PTFE an. Die Kabel sind laut Unterneh- mung sehr gleitfähig, haben eine nied-

rige Bauhöhe und geringe Einbaumaße. Die Produktbreiten starten im einstelligen Milli- meter-Bereich. Möglich sind materialschlüs- sige und thermoplastische Verbindungen so- wie eine Sandwich-Verlegung entsprechend der jeweiligen Anwendung. Die medienbestän- digen Kabel, die auch miniaturisiert erhältlich sind, erlauben dem Unternehmen zufolge bis zu 400 Millionen Biegezyklen. (za)

E+E Kabeltechnik, www.eue-kabel.de, info@eue-kabel.de  
Tel. 02368 6901-0

## Schirmklammer mit Zugentlastung



icotek hat die Schirmklammer SFZ-M|MSKL neu aufgelegt: Die neue Version überzeugt mit einer verbesserten Haltekraft auf der Hut- schiene, einem geringeren Übertragungswider- stand und dem konstanten Druck auf den Kab- elschirm. Die Klammer ist wartungsfrei, entsprechend entfällt ein Nachjustieren des Federdrucks. Die integrierte Zugentlastung er- folgt über den Kabelaußenmantel gemäß DIN EN 62444. Zusätzlich wird die Packungsdichte durch eine gegenläufige, um 180° versetzte Anordnung merklich erhöht. Die Klemmbere- iche der MSKL (3 bis 12 mm) sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß. Bau- breite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12-mm-Leit- ungsschirm: Breite 26,25 mm). Die Montage der SFZ-M|MSKL erfolgt werkzeuglos durch Aufrasten auf eine 35-mm-Hutschiene. Die vi- brationssicheren und wartungsfreien Schirm- klammern vom Typ SFZ-M|MSKL werden über- all dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Mittels der Schirmklammern er-

# Weller®



## WT Linie



## Multifunktionale Lötstation WT 2M

- Duales Powermanagement unter- stützt 2 Werkzeuge gleichzeitig
- Kompatibel mit Mikrowerkzeugen und rückwärtskompatibel mit bestehenden Weller Lötwerkzeugen
- 150 Watt Leistung
- Benutzerfreundliche, stapelbare Lötstationen
- Best in class - attraktives-Preis-/ Leistungsverhältnis
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- EGB sicher



40 JAHRE  
**GUDECO**  
ELEKTRONIK

Wir liefern elektronische und elektromechanische Bauelemente führender Hersteller

Sofort ab Lager

**WWW.GUDECO.DE**

GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH  
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040  
Berlin +49 30 29369777 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800

✉ info@gudeco.de